

Nivel digital

STEC

DLS-15 / DLS-07



- Alta precisión de hasta 0,7/1,5 mm
- Botón de disparo
- Lectura digital clara
- Compensador de amortiguación magnética

ESPECIFICACIONES

DLS-15

DLS-07

MEDICIÓN DE ALTURAS	
Precisión con mira estándar	1,5mm 2,0mm (medida óptica)
0,7mm	
MEDICIÓN DE DISTANCIAS	
Precisión	D<10m: 10mm D>10m: D*0,001
Rango	2-110m
LECTURA MÍNIMA	
Altura	0,1mm/1mm
Distancia	0,01m/0,1m
MEDICIÓN DE DESEMPEÑO	
Tiempo de medición	3s
TELESCOPIO	
Aumento	32X
Resolución	3"
Campo visual	1°30'
Constante múltiple	100
Constante aditiva	0
COMPENSADOR	
Tipo	Magnética
Rango	12'
Precisión	0,5"/1' 0,3"/1'
ALMACENAMIENTO DE DATOS	
Memoria interna	16MB (>100.000 puntos)
Nombre del punto	creciente/decreciente/personalizado
Conexión	Mini-USB
Memoria externa	Indisponible tarjeta SD
NIVEL	
Nivel esférico	8'/2mm
PANTALLA Y TECLADO	
Pantalla	128*32dpi LCD
Teclado	16 teclas y 1 Botón de encendido/disparador
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	
Batería	Batería recargable Li-on, 2.000mAh
Tiempo de funcionamiento	20h
GENERAL	
Rango de temperaturas de trabajo	-20°C - 50°C
Dimensión	230*150*210mm
Peso	2,5kg
Polvo / Agua	IP55

STEC

 **GRUPO GINPRO**

Belisario Domínguez 2012, Col. Obispado
C.P. 64060 Monterrey, Nuevo León
Tel. +52 8183480466, +52 8183484306
WhatsApp +52 8111855646, +52 8115997434

CE

FCC