

NIVEL AUTOMÁTICO



DSZ 1



DSZ 2



DSZ 3

AUMENTO	55x	32x	28x
APERTURA OBJETIVO EFICAZ	55mm	45mm	40mm
DESVIACIÓN ESTÁNDAR EN 1KM	0,7mm	1,0mm	1,5mm
IMAGEN	Erecta	Erecta	Erecta
RETÍCULO	Retícula cruzada	Retícula cruzada	Retícula cruzada
CAMPO DE VISIÓN	1°	1°30'	1°50'
DISTANCIA DE ENFOQUE MÍNIMA	1,2m	1,2m	0,6m
CONSTANTE DE MULTIPLICACIÓN	100	100	100
CONSTANTE ADICIONAL	0	0	0
TIPO DE COMPENSADOR	Amortiguado magnético	Amortiguado magnético	Amortiguado magnético
GAMA DE COMPENSADORES	±12'	±15'	±12'
PRECISIÓN DEL COMPENSADOR	±0,3"	±0,3"	±0,4"
PRECISIÓN DE LA BURBUJA CIRCULAR	8'/2mm	8'/2mm	8'/2mm
GRADUACIÓN CIRCULAR	360° o 400 gon	360° o 400 gon	360° o 400 gon
AMBIENTE DE TRABAJO	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C
PROTECCIÓN	IP65	IP65	IP67
TAMAÑO	280*145*185mm	251*144*138mm	213*132*130mm
PESO	2,85kg	2,2kg	1,9kg

STEC

www.stecprecision.com

GRUPO GINPRO

Belisario Domínguez 2012, Col. Obispado
C.P. 64060 Monterrey, Nuevo León
Tel. +52 8183480466, +52 8183484306
WhatsApp +52 811855646, +52 8115997434

Follow stecprecision on: